



UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele doložených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a společné provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVEDĚTE V OBDOBÍ VEGATAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zásah proveděte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných prostů od nadzemního vedení takto:

- u nadzemního vedení **rizikého napětí nn do AC 1 kV** (400/230 V)
 - u stromu a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 - u stromu a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m

- u nadzemního vedení **vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně:**
 - u stromu a jiných porostů, na které lze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,1 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
 - u stromu a jiných porostů, na které nelze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m

- u nadzemního vedení **velmi vysokého napětí vn nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně:**
 - u stromu a jiných porostů, na kteror lze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
 - u stromu a jiných porostů, na které nelze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m

V ochraném pásmu na zemním vedení je zakázáno nechat net patrny nad výškou 3 m. Při hledání dodatečné bezpečné vzdálenosti od vedení pod nadzemním vedením ČSN EN 50119-1 a na internozemní stránkách www.cz-distribuce.cz, k vedení se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nášroubem. Zásah nezpůsobuje provádět v případě, že se větev stromu a jiných porostů před zásahem dotýkají vedeního nebo hruzi při patře, ořezane všechny strany a jiných porostů doték vedení. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osoby a bezpečnost funkce, je počítat ve shodě s ČEZ Distribuční službou, s.r.o., na doklacené pozemky a provozu zásahu stromu, ze vznikly kesi a výky po každé jednotu zákonem a vyloženou dle jednatelých hruzin na okrají ochranného pasma nebo ve vzdálenosti 10 m od vedení na cídotčeném pozemku, mimo komunikace, dle nového plánu opod.

V zásahu významených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splynout s vedením, pokud si vžádáte povolení dle zákona č. 116/1992 Sb., v platném znění.

Děkuji Vám za spolupráci.

Pytlík

8. 10. 2017

Úřad městyse Koloveč

U Staré Fary 142

345 43 Koloveč

ve vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem, očidl. B, vložka 2445

licenze na distribuci elektriny č. 127013531 | rejstřační číslo u OÚ: 715 | moje.cz-distribuce.cz | www.cz-distribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 | *Pytlík*